

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O SKIP-GRAFFITI é um reagente hidrofóbico a base de água que impermeabiliza invisivelmente, sem formar filme, as superfícies porosas minerais e cimentícias, e não alterando a aparência do substrato, como cor, brilho e textura.

Devido a sua excelente resistência a manchas e qualidades repelentes a água, sujeira, poluição e até mesmo pichações podem ser removidas da superfície tratada.

O SKIP-GRAFFITI é uma composição especial a base de água, não agredindo o meio ambiente, é econômico, de longa duração e é indicado para aplicação tanto em áreas internas como externas, pois adere quimicamente à superfície.

USOS E APLICAÇÕES

O SKIP-GRAFFITI é indicado para impermeabilização e proteção de superfícies porosas como concreto aparente, cimentados, granilite, fulget, alvenaria, cerâmicas naturais, ladrilhos hidráulicos, lajotas, mármore e granitos naturais apicados ou rústicos, de baixa media porosidade limestone, telhas, tijolos, aglomerados com pedras e principalmente pedras naturais não polidas.

CARACTERÍSTICAS

- Atua como protetor anti pichação e facilitando processos de remoção química e mecânica da pichação.
- Promove excelente repelência a água, óleo e gordura.
- Maior proteção contra manchas de molhos, geléias, vinho e café quente.
- Adere quimicamente à superfície.
- Impermeabilização duradoura em pisos e fachadas.
- Não forma película e não amarela com o tempo.
- Proteção invisível sem alterar as características da superfície.
- Produto base d'água - ecologicamente correto.
- Facilidade na manutenção e limpeza das superfícies.
- Aplicação rápida e segura com rolo de lã ou espuma, pincel ou pistola de baixa pressão (até 60 PSI).
- É um produto com alta tecnologia empregada em sua formulação, propiciando muita confiança nas mãos de aplicadores especializados.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Lave e/ou lixe toda a área a ser impermeabilizada removendo crostas, restos de rejunte, sujeiras, óleos, fungos, algas, bolores e outras contaminações.

Aguarde no mínimo 24 horas após a lavagem da superfície, ou chuva, antes de efetuar a aplicação. Quanto mais seco estiver a superfície a ser tratada com SKIP-GRAFFITI, melhor será a performance e durabilidade do produto.

Aplicar o produto com rolo de lã, pincel ou pulverização de baixa pressão. Toda a aplicação deverá ser muito bem homogênea sem empoçamento de produto. Evitar escorrimento.

Antes que a primeira demão seque, aplique a segunda demão para que uma perfeita impregnação da porosidade do substrato.

OBS: Caso a primeira demão seque, ele irá repelir a aplicação da segunda demão, por isto é imprescindível que a segunda demão seja aplicada com a primeira demão ainda em processo de secagem, para não perder a eficiência do produto.

Não trafegue ou utilize a superfície que está recebendo o produto SKIP-GRAFFITI, antes de 12 hs completas. A cura total para receber pichação ocorre após 10 dias.

A aplicação em concreto novo deve ser realizada após a cura que em média se dá com 21 dias.

RENDIMENTO POR DEMÃO

3- 8 m²/litro/demão em superfícies de média e alta porosidade.

PRECAUÇÕES

Mantenha o produto longe de crianças e animais. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômitos, beber vagarosamente água em abundância, procure um médico imediatamente. Não reutilize a embalagem vazia.

Eventual pichação deve ser removida com jato de água quente sob pressão. Consultar o removedor mais indicado da NS Brazil.

EMBALAGEM

Baldes	18L
Bombonas	5 L
Frascos	1 L

NOTA: Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.