DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HIPER ECO é um verniz monocomponente à base de dispersão 100% acrílica de alto desempenho, modificado com poliuretano, formando um filme resistente, transparente e com toque aveludado, deixando o substrato com o aspecto natural. Propicia fácil remoção de sujeira e marcas de sapato, proporciona boa resistência a diversos produtos gordurosos, bem como a riscos e a abrasão.
Por ser a base de água e não possuir odor durante a aplicação, é indicado para aplicações em locais confinados.
Possui extrema resistência aos raios U.V. e sendo indicado para áreas internas e externas.
Disponível nas versões semi-fosco, acetinado e brilhante.

USOS E APLICAÇÕES

HIPER ECO é um produto especialmente formulado para proteção impermeabilizante de paredes, estruturas de concreto e pisos cimentícios, granilite, pedras naturais, tijolos, telhas, alvenaria, texturas, ladrilho hidráulico e cerâmica natural, podendo ser utilizado em áreas internas ou externas. Em locais onde existe trânsito intenso, o HIPER ECO é recomendado para impermeabilizar e preservar a beleza do piso.

CARACTERÍSTICAS

Por se tratar de um verniz base água, o HIPER ECO é um produto ecologicamente correto, por não utilizar em sua formulação, produtos e solventes voláteis que além de evaporarem, também são agressivos à pele, dificultando seu manuseio. É um produto monocomponente que dispensa a utilização de catalizador, ou seja, o HIPER ECO já vem pronto para o uso, bastando apenas abrir a embalagem e aplica-lo.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A correta preparação da superfície deve ser por meio de lixamento ou lavagem para remoção de sujeiras e agentes impregnantes.
É indispensável assegurar que a superfície esteja totalmente limpa, seca, livre de pó, sujeiras, ceras, gorduras e desmoldantes.
Retire o pó remanescente no ambiente, utilizando vassoura de pelos e aspirador de pó.

APLICAÇÃO

Agite muito bem a embalagem do produto e aplique a primeira demão do HIPER ECO, diluído em até 20% com água limpa, fazendo uso de bandeja de pintura ou disponibilizando o produto diretamente no piso. Aplicar com rolo de lã tipo veludo de manta baixa de 5 mm de espessura ou rolo de lã anti-gota.
Aguarde no mínimo 2 horas de secagem e aplique a segunda e a terceira demão, sem diluição, com intervalo de 4 horas entre camadas. A necessidade da 3ª demão e demais, está diretamente ligada a espessura do filme e resistências desejadas bem como porosidade do substrato.

RENDIMENTO TEÓRICO

7 a 13 m^2 por litro/ demão.

CUIDADOS APÓS A APLICAÇÃO

Os utensílios da aplicação, devem ser lavados com água corrente.
O verniz pode ser liberado para o trânsito em 24 horas.
Aplicações de HIPER ECO não devem ser efetuadas com temperatura inferior a 12ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Depois de aberta a embalagem fechar muito bem para não formar película sobre o produto.

PRECAUÇÕES

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundancia por 15 minutos. Se ingerido, não provoque vômito e procure um médico imediatamente. Não reaproveite a embalagem vazia.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica modificada, resina de PTFE, aditivos especiais, biocidas e agentes fosqueantes.

EMBALAGEM

Bombona	**5 L**
Frascos	**1 L**

NOTA:
Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.