SKIP-OIL

OLEOFUGANTE BASE ÁGUA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O SKIP-OIL é um reagente hidrofugante, oleofugante e repelente desenvolvido para impermeabilizar superfícies absorventes e porosas, tanto em pisos como em fachadas, fornecendo repelência a água e óleo e promovendo maior proteção contra manchas e facilidade de limpeza.

O SKIP-OIL é uma composição de fluorpolímeros modificados, a base de água, não agredindo o meio ambiente, é econômico, de longa duração e é indicado para aplicação tanto em áreas internas como externas, pois adere quimicamente à superfície.

O SKIP-OIL é um moderno produto que sela a superfície sem alterar a aparência, sendo uma proteção invisível, não forma filme e nem propicia brilho.

USOS E APLICAÇÕES

O SKIP-OIL é indicado para impermeabilização e proteção de cerâmicas naturais, ladrilhos hidráulicos, lajotas, mármores e granitos naturais apicoados ou rústicos, limestone, cimentados, granilite, concreto aparente, alvenaria, telhas, tijolos e principalmente pedras naturais tipo São Tomé, Miracema, ardósia, arenitos, basalto, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Adere quimicamente à superfície.
- Impermeabilização duradoura em pisos e fachadas.
- Não forma película e não amarela com o tempo.
- Proteção invisível sem alterar as características da superfície.
- Produto base d'água - ecologicamente correto.
- Promove excelente repelência a água, óleo e gordura.
- Maior proteção contra manchas de molhos, geléias, vinho e café quente.
- Facilidade na manutenção e limpeza das superfícies.
- Aplicação rápida e segura com rolo de lã ou espuma, pincel ou pistola de baixa pressão (até 60 PSI).
- É um produto com alta tecnologia empregada em sua formulação, propiciando muita confiança nas mãos de aplicadores especializados.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Lave toda a área a ser impermeabilizada com Stripper, removendo crostas, restos de rejunte, sujeiras, óleos, bolores e outras contaminações.

Aguarde no mínimo 24 horas após a lavagem da superfície antes de efetuar a aplicação. Quanto mais seco estiver a superfície a ser tratada com SKIP-OIL, melhor será a performance e durabilidade do produto.

Caso chova após a lavagem, aguarde o mesmo período antes de efetuar a impermeabilização.

Aplicar o produto com rolo de lã ou espuma, pincel ou pulverização de baixa pressão.

Toda a aplicação deverá ser muito bem homogênea sem empoçamento de produto.

Antes que a primeira demão seque, aplique a segunda demão para que uma perfeita impregnação da porosidade do substrato.

OBS: Caso a primeira demão seque, ele irá repelir a aplicação da segunda demão, por isto é imprescindível que a segunda demão seja aplicada com a primeira demão ainda em processo de secagem.

Não trafegue ou utilize a superfície que está recebendo o SKIP-OIL, antes de 12 hs completas.

A aplicação em concreto novo deve ser realizada após a cura que em média se dá com 21 dias.

Caso a superfície a ser tratada for de baixa porosidade, pode-se diluir o produto com água limpa, na proporção entre 20% a 30% de água.

RENDIMENTO POR DEMÃO

8–14 m^2/litro em superfícies de baixa porosidade

3- 8 m^2/litro em superfícies de média e alta porosidade.

PRECAUÇÕES

Mantenha o produto longe de crianças e animais.

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômitos, beber vagarosamente água em abundância, procure um médico imediatamente.

Não reutilize a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Bombonas	**5 L**
Frascos	**1 L**

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

Rua Letício, 136 – Jardim Ruyce - Diadema - SP - CEP 09961-680
Tel.: (11) 4066-8040 - E-mail: nsvendas@nsbrazil.com.br
www.nsbrazil.com.br

Rev. 29/11/2021